

WFP Pre-Tec S-Tape

TOOTE NR: W 140 121

Puistekihiga hüdroisolatsioonilint.

Väga elastne ja suurepärase nakkega värsket betooniga.

OMADUSED:

WFP Pre-Tec S-Tape on unikaalne, erilisel laminaadil baseeruv väga elastne lint. Lint on külmpaigaldatav. Lint koosneb väga nakkuvast liimikihist, ilmastiku ja käimiskindlast puistekihist, lamineeritud vahekihist ja silikoonist kattepaberist. Lint paigaldatakse oma kohale enne armeerimis- ja betoonitöödega alustamist.

- Väga elastne
- Granuleeritud puistekihiga
- Väga nakkuv liimikiht
- Ühtlase paksusega
- Lihtne paigaldada
- Veetihe
- Talub paljusid agressiivseid kemikaale
- Nakkub väga tugevalt betooniga
- Ilmastikukindel
- Talub UV-kiirgust kuni 60 päeva
- Talub jalakäia koormust
- Sildab pragusid
- Ei kahjusta põhjavett

KASUTUSALAD:

WFP Pre-Tec S-Tape kasutatakse WFP Pre-Tec Membrane Plus ja FPO membraanide üle katete ja ühenduskohtade fikseerimiseks. Samuti sobib WFP Pre-Tec S-Tape WFP Pre-Tec Membrane Plus kohtvigastuste parandamiseks.

PAKENDID:

WFP Pre-Tec Membrane Plus: rull á 1 m x 20 m

WFP Pre-Tec Tape: rull á 15 cm x 20 m

WFP Pre-Tec S-Tape: rull á 10 cm x 20 m

WFP Pre-Tec DS Tape: rull á 10 cm x 10 m

HOIUSTAMINE:

24 kuud (jahedas ja kuivas originaalpakendis)

PAIGALDAMINE:

Lint on süsteemitoode ja kasutatakse koos WFP-Tec Membraan Plus. Vaadata WFP –Tec Membraan Plus tootelehte ja paigaldusjuhust.

TEHNILISED ANDMED:

Alus:	kummibaasil liim
Iseliimuv kattekiht:	polümeeride segu
Värvus:	Valge puistekiht
Paigaldustemperatuur:	> +5°C kuni +45 °C
Paksus:	umbes 1,0 mm
Pikkus (DIN EN 1848-2) :	20 m
Laius (DIN EN 1848-2):	100 mm

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.